

满足专业人士需求

LXT



充电式起子电钻

DDF490 13 mm (1/2")

最大扭矩65 N·m
配备强大的无刷电机

图: DDF490

模式:



钻孔



紧固



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

无刷电机

XPT

防尘防水滴技术

*除安装BLB182电池时

重量轻、结构紧凑 即使在狭窄空间内也易于作业

**BL
MOTOR**
无刷电机

净重
1.4kg
使用 BLB182 电池
BL1815N 电池

总长度
167mm
前身型号: 169mm

机械式2速
轻型高速: 0 - 1,900 min⁻¹
重载低速: 0 - 500 min⁻¹

无匙钻夹头
可以轻松的安装/拆卸钻头

夹头能力
1.5 mm (1/16") - 13 mm (1/2")

LED工作灯
具有预辉和余辉功能的单个 LED



扳机式变速开关
允许根据材料或应用进行速度调整

20 级扭矩调整设置
根据作业情况可以进行微调

可悬挂吊钩
(可选配件)
短: 部件号. 346449-3
标准: 部件号. 346317-0

■ 电池和充电器兼容性



使用 LXT 电池充电器为 LXT 电池充电
使用 LXT BASIC 电池充电器为 LXT BASIC 电池充电

■ 充电时间

 不兼容充电器 DCB18WA	Fast Charging DC18RC	DC18SD
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min
 仅与充电器DCB18WA兼容	LXT BASIC	DCB18WA
	LXT BASIC	DCB18WA
BLB182 2.0Ah		90 min

充电式起子电钻

DDF490WVE

13 mm (1/2")

- 无段变速
 - 电子制动
 - 正逆转
 - 机械式2速
 - 无匙夹头
 - 扭矩调整档20
 - 内置工作灯
 - 携带箱
- 仅(DDF490WVE)

空载速度	高: 0 - 1,900 min ⁻¹	低: 0 - 500 min ⁻¹
能力	钢材: 13 mm (1/2")	木材: 38 mm (1-1/2")
最大扭矩	65 N·m (580 in.lbs)	
最大紧固扭矩	硬连接: 50 N·m (440 in.lbs.)	软连接: 27 N·m (240 in.lbs.)
夹头能力	13 mm (1/2")	
尺寸(长 x 宽 x 高)	167 x 81 x 237 mm	
尺寸(电池)	BL1820B	
净重	1.4 - 1.7 kg	
净重(电池)	BL1815N - BL1860B	

DDF490WVE: 电池(BLB182) 2个 · 充电器(DCB18WA)

** EN62841-2-1

XPT
防尘防水滴技术
*除安装BLB182电池时



Makita
牧田(中国)有限公司



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)