



充电式冲击扳手 DTW1005Z

满足专业人士需求

LXT

高功率、超长 19mm (3/4") 方形驱动杆

最大紧固扭矩
1,360* N·m
紧固到位冲击6秒后的数值

最大拆卸扭矩
1,700** N·m
在最大冲击模式下 (4)



18V
LITHIUM-ION

*紧固M30螺栓

**M33螺栓在3秒内松开的最大扭矩值

BL
MOTOR
无 刷 电 机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

适用于在凹陷区域拆卸和紧固螺栓和螺母

137mm

方形驱动杆
19mm (3/4")
C形环 (有孔)

双 LED工作灯
具有预点亮和余辉功能

无段变速开关

BL
MOTOR
无 刷 电 机

恒速控制
确保稳定的扭矩，直到电池容量耗尽。
(反向和最大正向旋转除外)

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

电子式四级冲击力选择

使用户能够根据工作需要选择合适的冲击力和转速。

模式	回转数 (min ⁻¹)	冲击数 (min ⁻¹)
1. 低速	0-800	-
2. 中速	0-900	0-1,600
3. 快速	0-1,000	0-1,800
4. 高速	0-1,800	0-2,200

全速模式
扳机开关无需扣到底，即可达到全速模式，从而减少了扣动扳机时手部和手指的疲劳

适用于拆卸和安装轮胎等的模式设置。

型号	工具工作状态	目标紧固扭矩	反转
1. 低速	检测到冲击后立即停止 (手动拧紧大型卡车轮胎)	30 - 50 N·m*	螺栓松开后 转速降低 缓慢运行
2. 中速	检测到冲击后约0.3秒停止 (大型卡车轮胎的初始拧紧)	50 - 150 N·m*	
3. 快速	检测到冲击后约0.5秒停止 (大型卡车轮胎的临时拧紧)	300 - 450 N·m*	
4. 高速	最大速度紧固	1,360 N·m**	最大速度拆卸

*使用M20-M24螺栓 **紧固到位6秒，紧固M30螺栓时

附件

延长手柄组件

部件号：191G67-2

充电时间		
	快速 / 充电	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N1.5Ah	15分钟	30分钟
BL1820B2.0Ah	24分钟	45分钟
BL1830B3.0Ah	22分钟	60分钟
BL1840B4.0Ah	36分钟	90分钟
BL1850B5.0Ah	45分钟	110分钟
BL1860B6.0Ah	55分钟	130分钟

充电式冲击扳手

DTW1005Z

无段变速

电子自动刹车

正反转

电子式4速

电子恒速

LED工作灯

最大输出功率
方形驱动杆
最大紧固扭矩

最大拆卸扭矩
(其他条件)
回转数

冲击数
(其他条件)
尺寸(长 x 宽 x 高)
(电池)

净重
(电池)

560W (使用BL1860B电池)
19.0 mm (3/4")
6秒紧固: 1,360 N·m
3秒紧固: 1,150 N·m
1,700 N·m
M33螺栓在3秒内松开的最大扭矩值
高速 / 快速 / 中速 / 低速:
0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 min⁻¹
高速 / 快速 / 中速 / 低速: 0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / - min⁻¹
在低速模式 (模式1) 下，一旦检测到冲击，就会自动停止

339 x 91 x 291 mm
BL1860B
3.9 - 4.2 kg
BL1815N - BL1860B

标准附件：挂钩 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)