



充电式冲击扳手

TW001G 19 mm (3/4")

TW002G / TW003G 12.7 mm (1/2")

满足专业人士需求



40V^{Li-ion}max

重型动力



TW001G

最大紧固扭矩

1,800 N·m

最大拆卸扭矩

2,050 N·m

19 mm (3/4")

驱动杆 (C 形环)



TW002G

最大紧固扭矩

1,700 N·m

最大拆卸扭矩

2,200 N·m

12.7 mm (1/2")

驱动杆 (C 形环)



TW003G

new

最大紧固扭矩

1,360 N·m

最大拆卸扭矩

1,600 N·m

12.7 mm (1/2")

驱动杆 (定位销)



BL
MOTOR

无刷电机

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

TW001G

方形驱动杆19mm (3/4")
C形环

TW002G

方形驱动杆12.7mm (1/2")
C形环(无孔)

TW003G

方形驱动杆12.7mm (1/2")
定位销

电池减振机构

通过分离电池外壳并采用橡胶防振结构，
抑制电池端子部分的抖动和电池轨道的磨损。

双LED工作灯



图: TW001G

BL MOTOR
无刷电机



紧凑长度，便于携带和操作

213 mm TW002G

以前的18V型号



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

电子式四级冲击力选择

使用户能够根据工作需要选择合适的
冲击力和转速。



正向和反向旋转自动停止模式



模式	正转	反转
1. 低速	检测到冲击后 立即停止	螺栓/螺母松开后 立即停止
2. 中速	检测到冲击后 约0.5秒停止	螺栓/螺母松开后 约0.2秒后停止
3. 高速	检测到冲击后 约1秒停止	螺栓/螺母松开后 转速变为230min ⁻¹ 低速运转

模式	回转数 (min ⁻¹)	冲击数 (min ⁻¹)
	TW001G / TW002G / TW003G	TW001G / TW002G / TW003G
1. 低速	0-950 / 850 / 800	0-1,900 / 1,700 / 1,600
2. 中速	0-1,150 / 900 / 1,000	0-2,200 / 1,800 / 2,000
3. 快速	0-1,400 / 1,000 / 1,200	0-2,400 / 2,000 / 2,300
4. 高速	0-1,800 / 1,800 / 1,800	0-2,500 / 2,400 / 2,400

全速模式

只需按下一个按钮就可以从变速
模式切换到全速模式。通过更少
的扣动扳机达到全速，从而
减少了扣动扳机时手部和手指的
疲劳

附件(选购件)

延长手柄组件

部件号: 191G67-2



充电时间

	DC40RA	DC40RC
^{*1} BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
^{*1} BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
^{*1} BL4040/F4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

^{*1} 推荐电池

充电式冲击扳手

TW001GD201/M201/Z 19mm (3/4") TW002GZ / TW003GZ 12.7mm (1/2")

	TW001G	TW002G	TW003G
无段变速	700W	850W	700W
电子自动刹车	标准螺栓: M12-M36 高强度螺栓: M10-M27	标准螺栓: M12-M36 高强度螺栓: M10-M27	标准螺栓: M12-M36 高强度螺栓: M10-M27
正逆转	驱动杆 19 mm (3/4")	12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")
电子式4速	回转数 (RPM) 高速/快速/中速/低速: 0-1,800/0-1,400/0-1,150 /0-950 min ⁻¹	高速/快速/中速/低速: 0-1,800/0-1,000/0-900 /0-850 min ⁻¹	高速/快速/中速/低速: 0-1,800/0-1,200/0-1,000 /0-800 min ⁻¹
LED工作灯	冲击数 (IPM) 高速/快速/中速/低速: 0-2,500/0-2,400/0-2,200 /0-1,900 min ⁻¹	高速/快速/中速/低速: 0-2,400/0-2,000/0-1,800 /0-1,700 min ⁻¹	高速/快速/中速/低速: 0-2,400/0-2,300/0-2,000 /0-1,600 min ⁻¹
携带箱	最大紧固扭矩 1,800 N·m (1,330 ft.lbs.) 最大拆卸扭矩 2,050 N·m (1,510 ft.lbs.) 尺寸(长×宽×高) 使用BL4025: 217×94×297 mm 净重 3.9-4.2 kg (8.6-9.3 lbs.) 净重(电池) BL4025-BL4040	1,700 N·m (1,250 ft.lbs.) 2,200 N·m (1,620 ft.lbs.) 使用BL4025: 213×94×297 mm 3.9-5.1 kg (8.6-11.2 lbs.) BL4025-BL4080F	1,360 N·m (1,250 ft.lbs.) 1,600 N·m (1,620 ft.lbs.) 使用BL4025: 213×94×297 mm 3.8-5.0 kg (8.4-11.0 lbs.) BL4020-BL4080F

TW001GD201: 电池2.5Ah*2个·快速充电器
TW001GM201: 电池4.0Ah*2个·快速充电器
TW001GZ/TW002GZ/TW003GZ: 裸机(电池、充电器另售)
标准附件: 皮带夹



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)