

满足专业人士需求



充电式冲击起子机
TD004G



40V^{Li-ion}
max

强力紧固，重载无忧

最大紧固扭矩

230N·m

专为重载任务设计，可牢固紧固六角头或内六角粗螺纹螺钉，提供优异的防松脱性能(在强力模式下，不推荐紧固十字螺丝，会损坏螺丝头)



BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

最大紧固扭矩 230N·m

· 卓越的紧固性能

专为重型任务设计，可牢固拧紧六角头及六角形（星形）孔粗螺纹螺钉，提供更强的抗松动能力，确保紧固持久可靠。

· 稳定锁紧硬质材料

即使在LVL（旋切板胶合木）等坚硬材质上，也能平稳固定螺钉，减少滑丝风险，提升施工效率与安全性。

4级冲击功率选择 T模式（仅适用于薄金属板）

- 冲击力可以调整到四个档位，以配合螺丝和材料类型。
- 对于需要注意凸轮伸出的任务，例如使用十字头螺钉，可以相应地调整冲击力。
- 配备 T 模式，以最大限度地减少螺丝剥落，当自钻螺钉在轻负载下拧紧到薄金属板工件中时，可能会发生螺丝剥落。



■ 附件(选购件)

挂钩

部件号: 191K57-9



钻夹头

部件号: 192173-4



■ 充电时间

	快速/充电	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah		22min	30min
*1 BL4025 2.5Ah		28min	38min
*1 BL4040/F4.0Ah		45min	67min
BL4050F5.0Ah		50min	85min
BL4080F8.0Ah		76min	170min

*1 推荐电池

充电式冲击起子机

TD004GD201/Z

无段变速	最大输出功率	600W(使用BL4080F电池)
电子制动	最大紧固扭矩	230 N·m (2,040 in.lbs.)
正逆转	能力	钢: 22 mm / 木材(螺旋钻头): 24 mm
防重启	回转数	强 / 高 / 中 / 低: 0 - 3,900 / 0 - 3,000 / 0 - 2,100 / 0 - 1,200 min ⁻¹
电子式4速	冲击数	强 / 高 / 中 / 低: 0 - 3,900 / 0 - 3,600 / 0 - 3,100 / 0 - 1,900 min ⁻¹
内置工作灯	尺寸(长 x 宽 x 高)	136 x 86 x 248 mm
携带箱	(电池)	BL4025
	净重	1.8 - 3.1 kg (4.0 - 6.8 lbs.)
	(电池)	BL4020-BL4080F

TD004GD201: 电池2.5Ah*2个·快速充电器

TD004GZ: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 皮带挂钩

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)