

满足专业人士的需求

LXT



DTW1004
充电式冲击扳手

1000N.m同级别里轻便首选



18V
LITHIUM-ION

DTW1004

净重
2.74kg
(裸机重量)

DTW1004 **new**

12.7mm (1/2")
定位销方形驱动杆



最大紧固 扭矩
1,050N·m

DTW1002

12.7mm (1/2")
C 形环方形驱动杆



最大紧固扭矩
1,200N·m

DTW1001

19mm (3/4")
C 形环方形驱动杆



最大紧固扭矩
1,250N·m



双LED工作灯
(具有预辉和余辉功能)



正反转切换开关

符合人体工程学设计的
橡胶软握手柄

具有变速功能的扳机开关



电子3段式冲击力选择

挂钩



图: DTW1004

充电时间



	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

充电式冲击扳手

DTW1004Z 1/2" (12.7 mm) / DTW1002RTJ/Z 1/2" (12.7 mm) / DTW1001RTJ/Z 3/4" (19mm)

	DTW1004	DTW1002	DTW1001
无段变速	最大输出功率 620W	500W	500W
电子自动刹车	能力 标准螺栓: M12 - M30 高强度螺栓: M10 - M24	标准螺栓: M12 - M30 高强度螺栓: M10 - M24	标准螺栓: M12 - M30 高强度螺栓: M10 - M24
正反转	驱动杆 12.7 mm (1/2")	12.7 mm (1/2")	19 mm (3/4")
电子式三速	最大紧固扭矩 1,050 N·m	1,200 N·m	1,250 N·m
电子式四速	最大拆卸扭矩 1,300 N·m	1,600 N·m	1,700 N·m
LED工作灯	回转数 (RPM) 高 / 中 / 低: 0-2,000/0-1,000/0-900	高 / 中 / 低: 0-1,800/0-1,000/0-900	高 / 中 / 低: 0-1,800/0-1,000/0-900
携带箱	冲击数 (IPM) 高 / 中 / 低: 0-2,400/0-2,000/0-1,800	高 / 中 / 低: 0-2,200/0-2,000/0-1,800	高 / 中 / 低: 0-2,200/0-2,000/0-1,800
	尺寸 (长 x 宽 x 高) 223 x 91 x 289 mm	229 x 91 x 289 mm	229 x 91 x 289 mm
	净重 (裸机) 2.74 kg	2.95 kg	3.05 kg

DTW1001RTJ/DTW1002RTJ: 电池5.0Ah*2个·快速充电器
DTW1001Z/DTW1002Z/DTW1004Z: 裸机(电池、充电器另售)
标准附件: 皮带夹(套筒另售)



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)