



充电式热风枪 DHG181

满足专业人士需求

LXT
智能充电技术

最高550°C气流温度



最大空气流量

110 L/min

适用于各种应用



连续使用时间

在最高空气温度550°C时，空气流量：110L/min（DHG181，2档）

约 **21** 分钟 使用1节满电量BL1860B电池时

18V
LITHIUM-ION

快速释放机构, 便于更换喷嘴
只需转动塑料环, 即可在不接触热部件的情况下拆卸喷嘴。与交流电型号的喷嘴兼容



风量设置

通过滑动开关来切换风量:
一档: 70L/min, 二档: 110L/min



LED工作灯

具有余辉功能



锁定杆

扳机式开关

锁定按钮

挂钩



气流温度
调节刻度盘

无级调节,
设定适合应用的温度



多种配件

玻璃用保护喷嘴
(标配件)

部件号
PR00000028



宽扁槽喷嘴
(标配件)

部件号
PR00000029



反射热喷嘴
(标配件)

部件号
PR00000030



剥离喷嘴20
(标配件)

部件号
PR00000031



搭接焊喷嘴

部件号
PR00000032



套管焊接喷嘴

部件号
PR00000033



焊接喷嘴

部件号
PR00000034




压轮

部件号
PR00000035



扁铲刀

部件号
PR00000040



刮刀组件

部件号
PR00000041

刮刀

部件号
PR00000042



充电时间参考表

	DC18RC (195592-3) 单口快速充电器	DC18RD (196939-4) 二口快速充电器	DC18SD (194539-4) 单口充电器	DC18SE (194621-9) 车载充电器
BL1815N 1.5Ah (196781-3)	15分钟	30分钟	30分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah (197487-6)	24分钟	45分钟	45分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah (197602-2)	22分钟	60分钟	60分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah (197270-1)	36分钟	90分钟	90分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah (197285-8)	45分钟	110分钟	110分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah (197425-8)	55分钟	130分钟	130分钟	130分钟

充电式热风枪 DHG181ZJX1

气流温度	刻度盘 1/2/3/4/5/6: 环境温度/150/250/ 350/ 450/ 550°C
空气流量	1档:70 L/min, 2档:110 L/min
尺寸 (长×宽×高)	使用电池BL1815N/BL1820B: 173x79x237mm(6-3/16x3-1/8x9-3/8") 使用电池 BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 173x79x255mm(6-3/16x3-1/8x10")
净重	1.0 - 1.4 kg (2.2 - 3.1 lbs.)

标准附件: 玻璃保护喷嘴、宽扁槽喷嘴、反射热喷嘴、缩小喷嘴20 (电池、充电器另售)



电子式2速



LED工作灯



携带箱

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)