

■ 附件 (选购件)

适配器组件

连接器，用于将软管连接到要润滑的机器的油嘴上

1 pc

部件号: 1915L9-8

3 pcs

部件号: 1915M0-3



直角适配器组件

部件号: 1916U8-9

90°润滑油连接器，用于难以触及的润滑油嘴



锁定适配器组件

部件号: 1915N4-2

锁定润滑油连接器，以便更牢固地连接到要润滑的机器的油嘴上



软管

1200

长度: 1,200 mm

部件号: 1916S5-1*



600

长度: 600 mm

部件号: 1916S7-7



延长管组件

部件号: 1911M9-1

便于连接位于凹陷处的润滑点



装载机装配套件

部件号: 1914G9-7

从桶装润滑脂中抽取油脂，用于机器润滑



万向节转接头套装

部件号: 1915E6-5

用于连接500g润滑脂卡盘与工具的转接头



*为标准附件

■ 充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
¹ BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
¹ BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
¹ BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式黄油枪

GP001GD201/GZ

无段变速	最大输出功率	1200W(BL4080H)
制动系统	使用A号储油筒时的润滑脂容量	胶管/ 散装: 410 / 455 g (14.5 / 16.0 oz)
防重启功能	流量	模式 1: 145 mL/min (5.0 oz/min) 模式 2: 220 mL/min (7.5 oz/min) 模式 3: 290 mL/min (10.0 oz/min) 模式 4: 350 mL/min (12.0 oz/min)
电子恒速	适用润滑脂 (NLGI等级)	No.0 - No.2
内置工作灯	最大工作压力	69 MPa (10,000 psi)
携带箱	软管长度	1,200 mm (47-1/4")
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	395 x 112 x 245 mm (15-1/2 x 4-3/8 x 9-5/8")
	(电池)	BL4025
	净重	5.2 - 6.5 kg (11.5 - 14.3 lbs.)
	(电池)	BL4020 - BL4080F

GP001GD201: 2.5Ah电池2节(BL4025)·快速充电器
GP001GZ: 裸机(电池、充电器另售)

标准附件: 肩带、软管(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式黄油枪 GP001G

满足专业人士需求



即使在高压操作下 也能稳定输出黄油

用于重型机械的履带张紧操作

最大流量

350mL/min

最大工作压力

69MPa



在高压下实现稳定的高速注油



工作效率
提升约

175%

在高压（40 MPa）下
* 与我们的18V型号相比

高压（40 MPa）下的流速
适用润滑油类型：牧田润滑油N No. 2

GP001G 290mL/min **275**

以往18V 型号 **100**

低 流量 高

恒速控制
确保了稳定的注油



定量注油模式

确保在多个点进行精确润滑

定量自动停止

快速精准多点注油
无需核对油量



专为农用机械及重型设备润滑设计



出油速度
【4档可调】



出油速度显示
速度模式切换/照明灯按钮

流量 [mL/min]			
模式 1	模式 2	模式 3	模式 4
145	220	290	350

气锁检测功能



开关操作后若无油脂排出，则指示灯闪烁

波纹式储油桶更换更便捷



重新设计了下壳体并采用更宽开口，使波纹储油桶的更换更为便捷。

降低气锁发生频率



更短的油脂路径减少了更换储油桶时的气锁现象。

扳机开关
通过扳机开关控制出油量

锁定按钮
触发锁定功能，使连续注油操作更轻松

双LED 工作灯




柔性软管
便于在狭小空间内操作

可搭配肩带使用
(标准附件)



大包装润滑脂可直接
加注至储油筒内



扳机锁定安全钮
防误触启动

XPT

针对恶劣户外环境
增强防尘防水性能



兼容多种润滑脂筒
窄口与宽口可用于不同地区使用的
润滑脂筒