



充电式冲击起子机
DTD201

满足专业人士需求



高速高功率 专为重载工作设计

最大紧固扭矩

210N·m

高速旋转

强

3,700 min⁻¹



BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

增强型冲击机构与更高电机转速，
紧固性能较以往型号显著提升

工作效率*

DTD201

160

以往18V型号

100

*将长90mm、直径9.0mm的方头螺钉径直
打入melapi木材中

一键式批头更换系统

安装批头时阻力更小，
操作更轻松



防批头晃动结构

确保在紧固过程中增强稳定性。

LED工作灯

具有预亮和余辉功能的双LED灯



无段变速开关

可依据不同材料或应用场景
进行速度调节

软握把

符合人体工学设计的手柄，
柔软舒适，最大限度地减少
手部的疲劳和疼痛。

正反转切换
开关

皮带夹

BL
MOTOR
无刷电机

4段冲击力调节 +T模式（精准紧固模式）
（仅适用于薄金属片）

四段速度，精准匹配不同工况，一机全能，轻松应对。



4阶段冲击模式

- 4（高速）
- 3（快速）
- 2（中速）
- 1（低速）

T-mode

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



■ 充电时间

	快速 充电	
	DC18RC	DC18SD
*1BL1815N1.5Ah	15分钟	30分钟
*1BL1820B2.0Ah	24分钟	45分钟
*1BL1830B3.0Ah	22分钟	60分钟
*1BL1840B4.0Ah	36分钟	90分钟
*1BL1850B5.0Ah	45分钟	110分钟
*1BL1860B6.0Ah	55分钟	130分钟
BL1890 9.0Ah	85分钟	200分钟
BL1812012.0Ah	120分钟	265分钟
		DCB18WA
仅与充电器DCB18WA兼容		
BLB182 2.0Ah		90分钟

*1推荐电池

■ 附件

工具悬挂组件

部件号：191K57-9



皮带夹

部件号：194654-4



电池保护器套装

部件号：194649-7



充电式冲击起子机

- 无段变速
- 电子制动
- 正逆转
- 电子式4速
- 内置工作灯
- 携带箱

能力	钢材: 22 mm (7/8") / 木材 (支罗钻): 24 mm (15/16")
最大紧固扭矩	210 N·m (1,860 in.lbs.)
回转数	强 / 高 / 中 / 低: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 min ⁻¹
冲击数	强 / 高 / 中 / 低: 0 - 4,400 / 0 - 4,200 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 min ⁻¹
尺寸 (长 x 宽 x 高)	121 x 81 x 246 mm (4-3/4 x 3-3/16 x 9-11/16")
(电池)	BL1860B
净重	1.3 - 2.3 kg (2.9 - 5.1 lbs.)
(电池)	BL1815N - BL18120

标准附件：挂钩

DTD201Z

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)