

满足专业人士需求

Makita

充电式带式砂光机
BS002G

XGT

XGT

40V Li-ion
max

适用于曲面的
高效研磨与抛光
调速范围广，适应多种应用

高效研磨

砂带速度:

13.5m/s

旋钮调节 (5档)

金属管
最大直径:

∅125
mm

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术



BL MOTOR
无刷电机


无级变速 · 一机多用



档位	砂带速度	适用场景
1	3.1m/s [190m/min]	· 不锈钢研磨与抛光 · 精加工
2	3.8m/s [230m/min]	
3	5.8m/s [350m/min]	· 除锈除漆 · 粗研磨
4	7.9m/s [470m/min]	
5	13.5m/s [810m/min]	



免工具更换砂带
将侧手柄推到底，然后取下砂带。



恒速控制
重载转速稳定

研磨运行时间
满电量电池

约 **20分钟**

- ø76mm 管材 (碳钢 S20C)
- 施压负载: 20-25N
- 最高转速 · 电池: BL4040

侧手柄可安装于任意一侧



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

■ 附件

砂带

金属表面粗研磨套装Z (5条/套)

部件号

- Z40: D-80927
- Z60: D-80933
- Z80: D-80949
- Z120: D-80955



砂带表面清洁修整

适用于去除轻微划痕 (如纸纹) 锈迹及表面抛光

无纺布砂带 (3条/套)

- 部件号
- 粗磨: D-80977
 - 中磨: D-80983
 - 细磨: D-80999



砂带抛光毡

金属表面镜面抛光 (配合抛光膏使用)

软质 (1条)

部件号: D-80961



侧手柄35 (标配)

部件号: 1910X6-8



■ 充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
^{*1} BL40202.0Ah	22分钟	30分钟
^{*1} BL40252.5Ah	28分钟	38分钟
^{**} BL4040/F4.0Ah	45分钟	67分钟
^{*1} BL4050F5.0Ah	50分钟	85分钟
BL4080F/H8.0Ah	76分钟	170分钟

^{*1} 推荐使用电池

充电式带式砂光机

BS002GM201/GZ

- 无级变速
- 电子自动刹车
- 防重启
- 电子恒速
- 缓速启动
- 携带箱 (仅BS002GM201)

最大金属管直径	125 mm (5")
砂带速度	3.1 - 13.5 m/s
砂带宽度	40 mm (1-9/16")
砂带长度	760 mm (30")
尺寸 (长 x 宽 x 高)	592 x 198 x 359 mm
(电池)	BL4040F
净重	4.2 kg (9.3 lbs.)
(电池)	BL4040F

BS002GM201: 电池 4.0Ah*2 个 · 快速充电器
BS002GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

标准附件: 侧手柄35 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知