

高性能和高耐久性

配备方便搬运的手柄

切割性能

切割角度		0°	45°
材料类型		ø127mm (5")	ø127mm (5")
		H x W: 102 x 194mm (4" x 7-5/8") 70 x 233mm (2-3/4" x 9-1/8")	H x W: 115 x 103mm (4-1/2" x 4-1/16")
		H x W: 119 x 119mm (4-11/16" x 4-11/16")	H x W: 106 x 106mm (4-3/16" x 4-3/16")
		S x S: 137 x 137mm, T: 10mm (5-3/8" x 5-3/8", 3/8")	S x S: 100 x 100mm, T: 10mm (4" x 4", 3/8")

*可装配355mm切割砂轮片

快速释放虎钳

可调节导板提供左右45°斜切
(并可在左右三种角度进行设置:
15°, 30°, 45°)



203

双重绝缘

额定输入功率	2,000W
砂轮直径	355 mm (14")
回转数(RPM)	3,900
体积(长 x 宽 x 高)	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
净重	14.3 kg (31.5 lbs)
电源线	2.5 m (8.2 ft)

标准附件: 切割砂轮, 六角扳手

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

牧田(中国)有限公司

http://www.makita.com.cn



微信公众号