



# 充电式塔式照明灯 ML014G

满足专业人士的需求



智能充电技术

# XGT 40V Li-ion max

# 18V LITHIUM-ION

## 最大亮度 15,000 lm



适用于无电力供应的作业  
现场照明。



IP 等级:  
IP56

最大高度  
约 2.4m

最大高度  
约 1.1m



连续运行 (约)	最小亮度	最大亮度
使用 BL4080F + BL18120	48小时	3.6小时
使用 BL4080F	28小时	2小时
使用 BL18120	20小时	1.6小时




### 可调节照明角度

照明角度可轻松调节，以满足您的应用需求，从而实现最佳照明效果。

#### 灯头可旋转 180°



### 照明范围(单面灯头)



带缓速启动照明功能



### 出色的便携性

轻巧机身 & 一体化三脚架

轻量化设计  
**9.5kg** (仅机器)

收纳高度  
约 **1 m**



### 手动调节高度

灯头高度调节范围: 1,085mm - 2,430mm



滑动手柄，三脚架轻松架设



### 亮度调节旋钮

(无级调节: 1,100 - 15,000lm)



电源按钮

优先放电功能:

(长按电源按钮, 可选择优先消耗哪块电池的电量。)

低电量警示灯

### 电池: 40Vmax/18V LXT



最多可安装两块电池:

单电池模式: 1块XGT或1块18V LXT

双电池模式: 1块XGT和1块18V LXT (并联)

### 防倾倒设计

为防止意外倾倒, 可使用地钉将三脚架固定于地面 (请使用市售地钉)。



### 标准附件

背带  
部件号: TD0000002



### 充电时间

型号	快速 充电		与充电器 DCB18WA 不兼容	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟	BL1815N 1.5Ah	15分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟	BL1820B 2.0Ah	24分钟	45分钟
BL4040/F 4.0Ah	45分钟	67分钟	BL1830B 3.0Ah	22分钟	60分钟
BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟	BL1840B 4.0Ah	36分钟	90分钟
BL4080F/H 8.0Ah	76分钟	170分钟	BL1850B 5.0Ah	45分钟	110分钟
			BL1860B 6.0Ah	55分钟	130分钟
			BL1890 9.0Ah	85分钟	200分钟
			BL18120 12.0Ah	120分钟	265分钟

仅兼容 DCB18WA 充电器  
DCB18WA  
LXT BASIC 充电器  
BLB182 2.0Ah  
90分钟

LXT 电池必须使用 LXT 电池充电器充电, LXT BASIC 电池必须使用 LXT BASIC 电池充电器充电。


### 充电式塔式照明灯

#### HKAML014G

缓速启动	亮度	1,100 - 15,000 lm
	照明度	距光源 1 米处 400 - 5,000 lx
	最大工作高度	2,430 mm (8 ft)
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	收纳状态: 290 x 265 x 1,035 mm (11-3/8 x 10-3/8 x 40-3/4") 展开状态: 780 x 680 x 1,085 - 2,430 mm (30-3/4 x 26-3/4 x 42-3/4 - 95-1/2")
	净重 (使用电池)	12.8 kg (28.2 lbs.) (BL4080F 和 BL18120)

标准附件: 肩带

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



全国查询电话  
www.makita.com.cn  
400-928-6517  
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)