

满足专业人士需求

**LXT**



# 充电式起子电钻 DDF491 13 mm (1/2")

## 4合1 一机在手，应对万变工况

**18V**  
LITHIUM-ION



**BL**  
MOTOR  
无刷电机

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术

# 四个快换工作头

无需额外工具即可在狭窄空间进行钻孔、紧固、拆卸工作


## 4合1



无刷电机

主机自带起子功能，无需附件即可使用。

内置强力磁铁，C形批头吸附稳固，不易脱落。



最大紧固扭矩

### 65 N·m

20档扭矩设置  
可进行精细调节，以适应当前作业需求。

机械式2档调速

### 钻夹头附件套装

部件号：1918F1-0\*

无匙钻夹头，适用于基础钻孔及螺丝紧固、拆卸作业。

### 六角批头附件套装

部件号：1918F2-8 (M柄)  
部件号：1918F3-6 (N柄)

紧凑型设计，便于在狭小空间进行螺丝紧固、拆卸作业。无需工具，一推即装，一拉即卸，批头更换快人一步。

### 偏置式六角批头附件套装

安装到主机后，可调16种角度，每转动一档即22.5°，精准应对各类角落作业。部件号：1918F4-4 (M柄)  
部件号：1918F5-2 (N柄)

机身紧凑，从容应对边角窄缝。无需工具，一推即装，一拉即卸，批头更换快人一步。

### 角向附件套装

安装到主机后，可调16种角度，每转动一档即22.5°，精准应对各类角落作业。部件号：1918F6-0

紧凑型设计，便于在狭小空间进行螺丝紧固、拆卸作业。

可兼容连接三个附件。



LED工作灯

扳机控制无级调速  
可根据材质或作业类型灵活调节转速。



\*为标准附件



### 充电时间

18V LITHIUM-ION	快速 充电	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N1.5Ah	15分钟	30分钟
BL1820B2.0Ah	24分钟	45分钟
BL1830B3.0Ah	22分钟	60分钟
BL1840B4.0Ah	36分钟	90分钟
BL1850B5.0Ah	45分钟	110分钟
BL1860B6.0Ah	55分钟	130分钟
18V LITHIUM-ION	LXT BASIC	DCB18WA
仅兼容DCB18WA充电器		
BLB182 2.0Ah		90分钟

LXT系列电池请使用LXT系列充电器充电；  
LXT BASIC系列电池请使用LXT BASIC系列充电器充电。

### 充电式起子电钻

DDF491WVEX/ZJ01/Z

13 mm (1/2")

无段变速	空载速度	高: 0 - 1,900 min <sup>-1</sup> 低: 0 - 500 min <sup>-1</sup>
电子制动	能力	木材 (平翼钻) 38 mm (1-1/2") 钢材: 13 mm (1/2")
正逆转	最大紧固扭矩	最大扭矩: 65 N·m (580 in.lbs.) 硬连接: 50 N·m (440 in.lbs.) 软连接: 27 N·m (240 in.lbs.)
机械式2速	夹头能力	13 mm (1/2")
无匙夹头	尺寸 (长x宽x高) (电池)	186 x 81 x 255 mm (7-3/8 x 3-3/16 x 10") (BL1850B)
扭矩调整档20	使用钻夹头附件	
内置工作灯	净重 (电池)	1.8 kg (4.0 lbs.) (BL1850B)
携带箱 (XDDF491WVEX/ZJ01)	DDF491WVEX: 六角批头附件 (N柄)、偏置式六角批头附件 (N柄)、角向附件 电池 (BLB182) 2.0Ah*2个·充电器 (DCB18WA)	
	DDF491ZJ01: 六角批头附件 (N柄)、偏置式六角批头附件 (N柄)、角向附件 (电池、充电器另售)	
	DDF491Z: 裸机 (电池、充电器另售)	
	标准附件: 钻夹头附件、挂钩、批头	

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)