

满足专业人士需求

LXT



充电式起子电钻 DDF491 13 mm (1/2")

4 合 1 一机在手，应对万变工况

18V
LITHIUM-ION



钻夹头附件套装



六角批头附件套装
(N柄)



偏置式六角批头附件套装
(N柄)



角向附件套装
(1/4"六角, C形)



角向附件套装



六角批头附件套装

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

四个快换工作头

无需额外工具即可在狭窄空间进行钻孔、紧固、拆卸工作

4合1

BL
MOTOR
无刷电机

钻夹头附件套装

部件号: 1918F1-0*

无匙钻夹头，适用于基础钻孔及螺丝紧固、拆卸作业。

六角批头附件套装

部件号: 1918F2-8 (M 柄)

部件号: 1918F3-6 (N 柄)

紧凑型设计，便于在狭小空间进行螺丝紧固、拆卸作业。无需工具，一推即装，一拉即卸，批头更换快人一步。

偏置式六角批头附件套装

安装到主机后，可调16种角度，每转动一档即22.5°，精准应对各类角落作业。

部件号: 1918F4-4 (M 柄)

部件号: 1918F5-2 (N 柄)

机身紧凑，从容应对边角窄缝。无需工具，一推即装，一拉即卸，批头更换快人一步。

角向附件套装

安装到主机后，可调16种角度，每转动一档即22.5°，精准应对各类角落作业。

部件号: 1918F6-0

紧凑型设计，便于在狭小空间进行螺丝紧固、拆卸作业。


可兼容连接三个附件。



不安装任何附件时
亦可直接使用。

主机自带起子功能，
无需附件即可使用。

内置强力磁铁，C形批头吸附稳固，
不易脱落。



最大紧固扭矩

65 N·m

20档扭矩设置
可进行精细调节，以适应当前
作业需求。

机械式2档调速

LED 工作灯

扳机控制无级调速
可根据材质或作业类型
灵活调节转速。



*为标准附件

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

充电时间

	快速 / 充电	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N1.5Ah	15 分钟	30 分钟
BL1820B2.0Ah	24 分钟	45 分钟
BL1830B3.0Ah	22 分钟	60 分钟
BL1840B4.0Ah	36 分钟	90 分钟
BL1850B5.0Ah	45 分钟	110 分钟
BL1860B6.0Ah	55 分钟	130 分钟
	LXT BASIC	DCB18WA
仅兼容DCB18WA充电器		
BLB182 2.0Ah		90 分钟

LXT系列电池请使用LXT系列充电器充电；
LXT BASIC系列电池请使用LXT BASIC系列充电器充电。

充电式起子电钻

DDF491WVEX/ZJ01/Z

13 mm (1/2")

无段变速

电子制动

正逆转

机械式2速

无匙夹头

扭矩调整档20

内置工作灯

携带箱
(仅DDF491WVEX/ZJ01)

空载速度 高: 0 - 1,900 min⁻¹

低: 0 - 500 min⁻¹

能力 木材 (平翼钻) 38 mm (1-1/2")

钢材: 13 mm (1/2")

最大紧固扭矩 最大扭矩: 65 N·m (580 in.lbs.)

硬连接: 50 N·m (440 in.lbs.)

软连接: 27 N·m (240 in.lbs.)

夹头能力 13 mm (1/2")

尺寸 (长x宽x高) (电池) 186 x 81 x 255 mm (7-3/8 x 3-3/16 x 10") (BL1850B)

使用钻夹头附件

净重 (电池) 1.8 kg (4.0 lbs.) (BL1850B)

DDF491WVEX: 六角批头附件套装 (N柄)、偏置式六角批头附件套装 (N柄)、角向附件套装

电池 (BLB182) 2.0Ah*2个·充电器 (DCB18WA)

DDF491ZJ01: 六角批头附件套装 (N柄)、偏置式六角批头附件套装 (N柄)、角向附件套装

(电池、充电器另售)

DDF491Z: 裸机 (电池、充电器另售)

标准附件: 钻夹头附件套装、挂钩、批头

规格和设计如有变更，恕不另行通知

Makita

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)