



木工台锯
2704N 260 mm (10-1/4")

工业级制造标准
专为高精度切割打造



工业级制造标准,专为高精度切割打造

核心性能与精度

高刚性锯台结构

经过精密加工的一体式高刚性锯台,有效抑制切割震动,从源头保障切割作业的精度与稳定性。

1650W 强劲动力系统

搭载1650W大功率电机,提供5200转/分钟高转速,动力充沛,轻松应对各类硬木、厚板材的高效切割需求。

微米级精准推料

推料靠尺采用顺滑导轨设计,定位精度高,确保每一次进给都平稳精准,切割边缘整齐无毛刺。

灵活拓展作业空间

支持侧边(选购)及后置拓展工作台(标配),轻松适配不同尺寸板材的加工,大幅提升作业灵活性与实用性。



附件



六角扳手
部件号: 783203-8*



斜接规
部件号: 127069-0*



集尘口组件
部件号: 419093-0*



偏置式扳手
部件号: 782024-5*



推料靠尺
部件号: 457742-1*



扳手
部件号: 781038-1*



切锯导板
部件号: 122739-6*



后置拓展架
部件号: 194087-3*



260mmx25.4mmx60T
木工锯片
部件号: B-67430



260mmx25.4mmx80T
木工锯片
部件号: B-67446



台锯台架 (WST04)
部件号: 194093-8




侧拓展支架
部件号: 194086-5

*为标准附件



开关设计

1. 软启动
实现平稳开机,有效降低启动瞬间对电网电压的冲击,同时保护电机与齿轮传动系统。
2. 电刹车系统
断电后迅速刹停锯片,大幅提升作业安全性与切割效率,避免意外伤害风险。
3. 大键位设计
防误触,按压更省力,兼顾便捷与安全。



透明护罩设计

高清透明材质,清晰透视锯片与切割标线,操作视野无遮挡,切割精度更高。



防反弹棘爪

一旦发生可能会导致人身伤害的反弹时,棘爪可以防止材料被弹向操作人员。



角度调整转盘

0-45度调节,刻度清晰易读



电源收纳挂钩

告别凌乱,提升空间整洁度。消除安全隐患,保护电线和设备。

木工台锯

2704N 260 mm (10-1/4")

双重绝缘

电子自动刹车

缓速启动

斜切割 (左45°)

接驳集尘器

额定输入功率	1,650 W
锯片直径	260 mm (10-1/4")
孔径	30 / 25.4 mm (1-3/16 / 1")
回转速	5,200 min ⁻¹
斜切能力	-0.5 - 50°
最大切割能力	0° 斜切93 mm 45° 斜切64 mm
尺寸(长x宽x高)	715 - 1,095 x 753 - 1,066 x 483 mm
净重(电池)	35.2 - 37 kg (77.6 - 81.5 lbs.)

标准附件: 六角扳手·偏置式扳手·扳手·斜接规·推料靠尺·切锯导板·集尘口组件·后置拓展架(随机不包含锯片)

规格和设计如有变更,恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)