

■ 附件（选购件）

铝合金便携箱

用于收纳主机及配件
部件号：A-00728



数字真空计，5/16" L型接口

用于在管路抽真空过程中，以数字显示方式测量真空度（Pa）

部件号：A-00756



排气过滤器

用于减少排气时内部润滑油以油雾形式扩散至空气中。
部件号：AS000VP189



排气过滤器



真空软管

带截止阀充注软管，长度1000mm



真空计

用于在管路抽真空过程中，以指针式显示测量真空度（Pa）



■ 充电时间

		快速 充电	
		DC40RA	DC40RC
	BL4020 2.0Ah	22分钟	30分钟
	BL4025 2.5Ah	28分钟	38分钟
	BL4040/F 4.0Ah	45分钟	67分钟
	BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟
	BL4080F/H 8.0Ah	76分钟	170分钟

		快速 充电	
		DC18RC	DC18SD
	BL1830B 3.0Ah	22分钟	60分钟
	BL1840B 4.0Ah	36分钟	90分钟
	BL1850B 5.0Ah	45分钟	110分钟
	BL1860B 6.0Ah	55分钟	130分钟
	BL1890 9.0Ah	85分钟	200分钟
	BL18120 12.0Ah	120分钟	265分钟

充电式真空泵

VP001GZ



流量	57 L/min (2 CFM class)
最大真空吸力	3 Pa
连续运行时间（电池）	170 min. (BL4040)
电机转速	3,500 min ⁻¹
油箱容量	160 - 190 mL (5.4 - 6.4 oz)
进气口	1/4, 5/16" (2 ports)
尺寸（含附件）	296 x 94 / 125 x 180 mm（不含进气口 / 含进气口）
（长 x 宽 x 高）（电池）	(11-5/8 x 3-11/16 / 4-7/8 x 7-1/8") (BL4040)
净重（电池）	4.4 kg (9.7 lbs.) (BL4040)

VP001GZ：裸机（电池、充电器另售）

充电式真空泵

DVP281Z



流量	57 L/min (2 CFM class)
最大真空吸力	3 Pa
连续运行时间（电池）	130 min. (BL1860B)
电机转速	3,500 min ⁻¹
油箱容量	160 - 190 mL (5.4 - 6.4 oz)
进气口	1/4, 5/16" (2 ports)
尺寸	288 x 125 x 180 mm
（长 x 宽 x 高）（电池）	(11-3/8 x 4-7/8 x 7-1/8") (BL1860B)
净重（电池）	4.1 kg (9.0 lbs.) (BL1860B)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田（中国）有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

（接听时间：8:00-17:00，节假日除外）



充电式真空泵
VP001G
DVP281



40V Li-ion max



可实现续航持久的抽真空作业

兼容7匹级别的办公及商用空调机组

单次充电持续运行时间

超过 **2** 倍

VP001G: 使用BL4040 电池
DVP281: 使用BL1860B 电池
同以往我们的18V型号相比
(使用BL1860B 电池)



DVP281



VP001G



最大真空吸力（空载，25°C条件下）

3 Pa

流量 *1

2CFM*2 (57L/min)

*1 流量随所连接设备状态及环境条件的不同而变化。

*2 CFM为立方英尺/分钟（Cubic Feet per Minute）的英文缩写。



无刷电机

XGT **40V^{Li-ION} max**


18V^{Li-ION}
LITHIUM-ION

优化电机转速控制，提升电池使用效率。

配备无刷电机，可根据运行工况自动调节转速，最大限度提升电池能效，延长抽真空时间。

降低电池耗电

电机转速



电磁止回阀


防止油气回流，维持真空状态。即便因电池电量不足导致停机，此功能依然有效。



图片: VP001G

提供低电量预警

电池电量不足时，黄色指示灯闪烁并发出蜂鸣提示。数分钟后，电机停止运转，红色指示灯亮起。



* 正常状态下，绿色指示灯常亮。

两级压缩机构

两级压缩串联，可实现更高的真空度

XGT **40V^{Li-ION} max** VP001G



18V^{Li-ION} DVP281



锂电池	单次充电续航时间 *1
2.0 Ah BL4020	约1小时25分钟
2.5 Ah BL4025	约1小时45分钟
4.0 Ah BL4040/F	约2小时50分钟
5.0 Ah BL4050F	约3小时30分钟
8.0 Ah BL4080F/H	约5小时40分钟

锂电池	单次充电续航时间 *1
3.0 Ah BL1830B	约1小时5分钟
5.0 Ah BL1850B	约1小时45分钟
6.0 Ah BL1860B	约2小时10分钟

*1 电池：满电状态下

兼容于7HP级* 办公及零售商铺用空调系统。

*在特定工况条件下。

极限真空度

3 Pa

抽气速率 *1

2 CFM^{*2}
(57 L/min)

减少作业现场污染

配备带20mm厚玻璃滤网的顶盖，可有效抑制油雾，减少作业现场污染。



图片: VP001G

结构紧凑，便于携带



轻量

3.4kg

仅工具
(VP001G)

*1 抽气速率随所连接设备的工况及环境条件不同而有所变化。
*2 CFM为立方英尺/分钟 (Cubic Feet per Minute) 的英文缩写。

连接示意图

